



# LINEA INDUSTRIAL DELFLEET

## ACABADO NITRO ACRILICO NA

### PRODUCTOS

Color Nitro Acrílico  
Diluyente F373

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Delfleet Nitro Acrílico es un acabado brillo directo de rápido secado y de aspecto brillante. Es fácil de aplicar y ofrece buenas propiedades de resistencia a la intemperie.

Estas propiedades lo hacen idóneo para el pintado de pequeñas superficies y retoques donde sus características de rápido secado son esenciales.

### ELECCION Y PREPARACION DEL SUSTRATO

Preparar el sustrato de la siguiente manera:

#### Imprimado

Wash Primer F393  
Fondo 2K F392  
Fondos 1K  
Superficies pintadas existentes

#### Lija

Ver ficha técnica  
del Fondo pertinente  
para recomendaciones  
sobre el lijado.

#### Desengrasado

Todos las superficies deberán  
desengrasarse a fondo con el  
limpiador PPG adecuado al  
sustrato.  
(véase la guía a continuación)

#### No utilizar Delfleet Nitro Acrílico sobre:

- Acabados acrílicos termoplásticos
- Acabados sintéticos no completamente secos.
- Plásticos

### GUIA PARA LA ELECCION DEL LIMPIADOR DEL SUSTRATO

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de alto poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.



## SEGURIDAD E HIGIENE

- Consultar las Fichas de Seguridad de Materiales para detalles sobre Seguridad e Higiene y almacenaje del producto.
- Guardar fuera del alcance de los niños.
- Evitar contacto con los ojos y las mucosas.
- El área de trabajo deberá estar equipado con buenos sistemas de ventilación y extracción.
- Tanto los operarios como las personas que se encuentren en las inmediaciones al aplicarse el producto deberán utilizar aparatos de respiración adecuados.


## PUNTOS DE INFLAMACION

Delfleet Color Nitro Acrílico

Diluyente F373

DX310 Desengrasante de alto poder D845

DX330 Spirit Wipe D837



Por debajo de los 21°C

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.**

La información facilitado en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como pueda ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto ni por ninguna pérdida o daño (excepto los lesiones o muertes debidas a nuestra negligencia) que resulten de dicho uso. La información contenida en esta hoja está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Los tiempos de secado mencionados son tiempos medidos a 20°C. El espesor de la película, la humedad y lo temperatura ambiental pueden afectar los tiempos de secado.



**PPG Industries Argentina S.A.**

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)